

RoboTrac



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	28W
Stromversorgung:	120–277V, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Dimmmethode:	PWM
Schutzklasse:	Klasse II
Motortyp:	Stufenmotor
Steuerungsprotokoll:	Zigbee/2.4G Fernbedienung

Motorisierte
3-Phasen-Schienenleuchte.
Integrierte Stromversorgung.


- Weiß
- Schwarz

Merkmale




Maße

7°/24°



Zoomfähig



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	90mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	1.42kg/1.73kg(zoomfähig)

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel	CCT	2700K	3000K	4000K	5700K	2700–6000K
7°	2000lm	2260lm	2600lm	2600lm	–	
24°	1800lm	2000lm	2300lm	2300lm	1400–1900lm	
Z1(12°–55°)	550–1550lm	600–1600lm	650–1650lm	650–1650lm	550–1550lm	

Nomenklatur

*Gültiges Modell: TLRT28xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
TL	RT(RoboTrac)	28(28W)	27(2700K) 30(3000K) 40(4000K) 57(5700K) TW(2700–6000K)	90(90)	07(7°) 24(24°) Z1(12°–55°)	4(Zigbee) 6(2,4 GHz)	01(Schwarz) 02(Weiß)