

Ami *s13*



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	35 W
Stromversorgung:	100-240Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / Phase / 0-10V / DALI

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
Lichtstrom:	4600 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	15° / 24° / 36° / 60°

Gehäuse

Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Nomenklatur


Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
TL04	Ami	35 (33W)	27 (2700K)	90 (90)	15 (15°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
			30 (3000K)		24 (24°)	P (Phase Dim)	03 (Sandweiß)
			40 (4000K)		36 (36°)	A (0-10V Dim)	
					60 (60°)	D (DALI-DT6)	
			TW (2700-5700K)			E (DALI-DT8)	

*Gültiges Modell: TL0435xx90xxxxx (xx: dynamische Codes)



3-Phasen-Schienenleuchte
Integrierte Stromversorgung

- Sandweiß
- Schwarz

Merkmale



Maße




Toleranz: ±2mm

Enzo S43

Lichtstärkeverteilungskurven


BA 15°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	26544	0,1
2	6636	0,2
3	2949	0,6
4	1659	1,0
5	1061	1,5



BA 24°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	11976	0,2
2	2994	0,7
3	1330	1,5
4	748	2,7
5	479	4,2



BA 36°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	8133	0,4
2	2033	1,6
3	903	3,5
4	508	6,2
5	325	9,7

