


FlexRay S70-1





3-Phasen-Schienenleuchte.
Integrierte Stromversorgung.

- ☐ Weiß
- ☒ Schwarz

Merkmale



Maße



Toleranz: ±2mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	4 W
Stromversorgung:	100-265Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / 0-10V / DALI / Bluetooth

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
Lichtstrom:	220 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K
Farbkonsistenz (SDCM):	≤2
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra ≥90
Strahlungswinkel (BA):	5°

Gehäuse

Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Nomenklatur

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
TL02	FlexRay	04 (04W)	40 (4000K)	90 (90)	05 (5°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
			30 (3000K)			A (0-10V Dim)	02 (Weiß)
			27 (2700K)			D (DALI)	
						5 (Bluetooth)	

*Gültiges Modell: TL0204xx9005xxx (xx: dynamische Codes)

Zubehör

Filter	Bestellnr.
HoneyComb	



FlexRay *S70-1*

Lichtstärkeverteilungskurve

BA 5°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	11048	0,006
2	2762	0,027
3	1227	0,062
4	690	0,108
5	414	0,172

