


# FlexRay S70-3





3-Phasen-Schienenleuchte.  
Integrierte Stromversorgung.

- Weiß
- Schwarz

## Merkmale



## Maße



Toleranz: ±2mm

## Elektrisches System

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Gesamtenergieverbrauch: | 27 W                               |
| Stromversorgung:        | 100-265Vac, 50/60Hz                |
| Betriebstemperatur:     | -10 °C ~ 35 °C                     |
| Leistungsfaktor:        | >0.95                              |
| Schutzklasse:           | Klasse II                          |
| Steuerungsprotokoll:    | Non-DIM / 0-10V / DALI / Bluetooth |

## Lichtquelle

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| LED-Typ:                   | SMD                      |
| Lichtstrom:                | 2450 lm                  |
| Farbtemperatur (CCT):      | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| Farbkonsistenz (SDCM):     | ≤2                       |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra ≥90                   |
| Strahlungswinkel (BA):     | 5°                       |

## Gehäuse

|           |           |
|-----------|-----------|
| Material: | Aluminium |
| Gewicht:  | x,x kg    |

## Garantie

|           |         |
|-----------|---------|
| Zeitraum: | 5 Jahre |
|-----------|---------|

## Nomenklatur

| Typ  | Serienname | Systemleistung | CCT        | CRI     | Strahlungswinkel | Steuerung     | Farbe        |
|------|------------|----------------|------------|---------|------------------|---------------|--------------|
| TL02 | FlexRay    | 27 (27W)       | 40 (4000K) | 90 (90) | 05 (5°)          | N (Non-Dim)   | 01 (Schwarz) |
|      |            |                | 30 (3000K) |         |                  | A (0-10V Dim) | 02 (Weiß)    |
|      |            |                | 27 (2700K) |         |                  | D (DALI)      |              |
|      |            |                |            |         |                  | 5 (Bluetooth) |              |

\*Gültiges Modell: TL0227xx9005xxx (xx: dynamische Codes)

## Zubehör

| Filter    | Bestellnr. |
|-----------|------------|
| HoneyComb |            |



# FlexRay S70-3

## Lichtstärkeverteilungskurve

BA 5°

| H (m) | En (lx) | S (sq.m) |
|-------|---------|----------|
| 1     | 107635  | 0,006    |
| 2     | 26908   | 0,029    |
| 3     | 11959   | 0,062    |
| 4     | 6727    | 0,115    |
| 5     | 4305    | 0,176    |

