


FlexRay S71-1





3-Phasen-Schienenleuchte.
Integrierte Stromversorgung.

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Maße



Toleranz: ±2mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	9 W
Stromversorgung:	100-265Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / 0-10V / DALI / Bluetooth

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
Lichtstrom:	550 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K
Farbkonsistenz (SDCM):	≤2
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra ≥90
Strahlungswinkel (BA):	9°
- Filter (optional):	15° / 20° / 30° / 40° / 50° / 70° / 20x60° / Wallwash – HoneyComb

Gehäuse

Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	x,x kg

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Nomenklatur

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
TL02	FlexRay	09 (09W)	40 (4000K)	90 (90)	09 (9°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
			30 (3000K)			A (0-10V Dim)	02 (Weiß)
			27 (2700K)			D (DALI)	
						5 (Bluetooth)	

*Gültiges Modell: TL0209xx9009xxx (xx: dynamische Codes)

Zubehör


Filter - Strahlungswinkel (BA)	Bestellnr.	Filter	Bestellnr.
15°		HoneyComb	
20°			
30°			
40°			
50°			
70°			
20x60°			
Wallwash			

FlexRay S71-1

Lichtstärkeverteilungskurven


BA 9°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	9233	0,03
2	2308	0,1
3	1025	0,2
4	577	0,4
5	369	0,6



BA 15°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	4439	0,1
2	1109	0,2
3	493	0,5
4	277	0,8
5	177	1,3



BA 30°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	1397	0,2
2	349	0,9
3	155	2,0
4	87	3,6
5	55	5,6

