


FlexRay *S71-2*




3-Phasen-Schienenleuchte.
Integrierte Stromversorgung.

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Maße



Toleranz: ±2mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	27 W
Stromversorgung:	100-265Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / 0-10V / DALI / Bluetooth

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
Lichtstrom:	2300 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K
Farbkonsistenz (SDCM)	≤2
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	9°
- Filter (optional):	15° / 20° / 30° / 40° / 50° / 70° / 20x60° / Wallwash – HoneyComb

Gehäuse

Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	x,x kg

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Nomenklatur

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
TL02	FlexRay	27 (27W)	40 (4000K)	90 (90)	09 (9°)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
			30 (3000K)			A (0-10V Dim)	02 (Weiß)
			27 (2700K)			D (DALI)	
						5 (Bluetooth)	

*Gültiges Modell: TL0227xx9009xxx (xx: dynamische Codes)

Zubehör


Filter - Strahlungswinkel (BA)	Bestellnr.	Filter	Bestellnr.
15°			HoneyComb
20°			
30°			
40°			
50°			
70°			
20x60°			
Wallwash			

FlexRay S71-2

Lichtstärkeverteilungskurven


BA 9°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	28501	0,03
2	7125	0,1
3	3166	0,2
4	1781	0,4
5	1140	0,6



BA 15°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	11514	0,1
2	2878	0,2
3	1279	0,5
4	719	0,9
5	460	1,5



BA 30°

H (m)	En (lx)	S (sq.m)
1	3536	0,2
2	884	0,9
3	392	1,9
4	221	3,4
5	141	5,3

